




ЗУБЧАТЫЕ ШКИВЫ ПОД РАСТОЧКУ ДЛЯ РЕМНЕЙ ПРОФИЛЬ «Т» – DIN 7721-2


Т 10

Шаг 10 mm

Для ремней шириной 16 mm



2 F



2

Материал: Алюминиевый сплав 6082 (AL)

Обладает высокой прочностью и коррозионной стойкостью, хорошо сваривается

Описание	Артикул	Тип	Материал	Число зубьев	de	Df	Dm	F	L	d	н° фланец	Вес, kg
31 Т 10 12	28016012EMT	2F	AL	12	36,35	42	28	21	31	6	13	0,08
31 Т 10 14	28016014EMT	2F	AL	14	42,70	48	32	21	31	8	11	0,10
31 Т 10 15	28016015EMT	2F	AL	15	45,90	51	32	21	31	8	16	0,12
31 Т 10 16	28016016EMT	2F	AL	16	49,10	54	35	21	31	8	18	0,13
31 Т 10 18	28016018EMT	2F	AL	18	55,45	60	40	21	31	8	21	0,17
31 Т 10 19	28016019EMT	2F	AL	19	58,65	66	44	21	31	8	24	0,18
31 Т 10 20	28016020EMT	2F	AL	20	61,80	66	46	21	31	8	24	0,21
31 Т 10 22	28016022EMT	2F	AL	22	68,20	75	52	21	31	8	27	0,25
31 Т 10 24	28016024EMT	2F	AL	24	74,55	83	58	21	31	8	29	0,29
31 Т 10 25	28016025EMT	2F	AL	25	77,75	83	60	21	31	8	29	0,31
31 Т 10 26	28016026EMT	2F	AL	26	80,90	87	60	21	31	8	31	0,36
31 Т 10 27	28016027EMT	2F	AL	27	84,10	91	60	21	31	8	32	0,37
31 Т 10 28	28016028EMT	2F	AL	28	87,25	93	60	21	31	8	33	0,40
31 Т 10 30	28016030EMT	2F	AL	30	93,65	97	60	21	31	8	35	0,44
31 Т 10 32	28016032EMT	2F	AL	32	100,00	106	65	21	31	10	38	0,49
31 Т 10 36	28016036EMT	2F	AL	36	112,75	119	70	21	31	10	43	0,62
31 Т 10 40	28016040EMT	2F	AL	40	125,45	131	80	21	31	10	47	0,77
31 Т 10 44	28016044EMT	2	AL	44	138,20		88	21	31	10	-	1,00
31 Т 10 48	28016048EMT	2	AL	48	150,95		95	21	31	16	86	1,10
31 Т 10 60	28016060EMT	2	AL	60	189,15		110	21	31	16	100	1,70