



УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МУФТ N-EUREX



Упругие элементы необходимы для передачи крутящего момента.

Предназначены для приводов, которые проводят равномерные и средние динамические нагрузки.

Температурный режим использования: -30 - +80 градусов Цельсия.

Материал изготовления: каучук

Размер	Артикул	Тип муфты	Номинальный крутящий момент, Н·м	Кол-во в комплекте, шт
58	NEUPEX58SET	NEUPB581EMT, NEUPB584EMT	19	4
68	NEUPEX68SET	NEUPB681EMT, NEUPB684EMT	34	5
80	NEUPEX80SET	NEUPB801EMT, NEUPB804EMT	60	6
95	NEUPEX95SET	NEUPB951EMT, NEUPB954EMT	100	6
110	NEUPEX110SET	NEUPA1101EMT, NEUPA1102EMT, NEUPA1103EMT, NEUPA1104EMT	160	6
125	NEUPEX125SET	NEUPA1251EMT, NEUPA1252EMT, NEUPA1253EMT, NEUPA1254EMT	240	6
140	NEUPEX140SET	NEUPA1401EMT, NEUPA1402EMT, NEUPA1403EMT, NEUPA1404EMT	360	6
160	NEUPEX160SET	NEUPA1601EMT, NEUPA1602EMT, NEUPA1603EMT, NEUPA1604EMT	560	7
180	NEUPEX180SET	NEUPA1801EMT, NEUPA1802EMT, NEUPA1803EMT, NEUPA1804EMT	880	8
200	NEUPEX200SET	NEUPA2001EMT, NEUPA2002EMT, NEUPA2003EMT, NEUPA2004EMT	1340	8
225	NEUPEX225SET	NEUPA2251EMT, NEUPA2252EMT, NEUPA2253EMT, NEUPA2254EMT	2000	8
250	NEUPEX250SET	NEUPA2501EMT, NEUPA2502EMT, NEUPA2503EMT, NEUPA2504EMT	2800	8
280	NEUPEX280SET	NEUPA2801EMT, NEUPA2802EMT, NEUPA2803EMT, NEUPA2804EMT	2800	8
315	NEUPEX315SET	NEUPA3151EMT, NEUPA3152EMT, NEUPA3153EMT, NEUPA3154EMT	2800	9
350	NEUPEX350SET	NEUPA3501EMT, NEUPA3502EMT, NEUPA3503EMT, NEUPA3504EMT	2800	9

Преимущества

• **Возможность работать в аварийном режиме.** В процессе работы эластичный элемент сжимается; в случае его необратимого повреждения устройство продолжает работать. Это позволяет использовать муфту в условиях перегрузок.

• **Долговечность.** После замены изношенного упругого элемента механизм вновь в рабочем состоянии.

• **Простота обслуживания.** Замена эластомерного уплотнителя возможна без передвижения присоединенных механизмов (в зависимости от модели).