



Свойства

- **Термостойкость** — в зависимости от применения, в диапазоне от **-30 °C до +80 °C** (для температур ниже -10 °C и выше +50 °C требуется техническая консультация)
- **Постоянная длина** — не растягивается в процессе эксплуатации
- **Низкий уровень шума** — тихая работа
- **Износостойкость** — высокая устойчивость к истиранию
- **Высокая гибкость** — эластичность материала
- **Масло- и бензостойкость** — устойчивость к простым маслам, смазкам и топливу
- **Ограниченная устойчивость к кислотам и щелочам**
- **Без силикона** — сырье и производство не содержат силикона
- **Подходит для обратного изгиба / натяжных роликов**

Материал: полиуретан

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм
440AT10PUEMT	AT10	10	44	440
500AT10PUEMT	AT10	10	50	500
560AT10PUEMT	AT10	10	56	560
580AT10PUEMT	AT10	10	58	580
600AT10PUEMT	AT10	10	60	600
610AT10PUEMT	AT10	10	61	610
660AT10PUEMT	AT10	10	66	660
700AT10PUEMT	AT10	10	70	700
730AT10PUEMT	AT10	10	73	730
780AT10PUEMT	AT10	10	78	780
800AT10PUEMT	AT10	10	80	800
840AT10PUEMT	AT10	10	84	840
880AT10PUEMT	AT10	10	88	880
890AT10PUEMT	AT10	10	89	890
920AT10PUEMT	AT10	10	92	920
960AT10PUEMT	AT10	10	96	960
980AT10PUEMT	AT10	10	98	980
1000AT10PUEMT	AT10	10	100	1000
1010AT10PUEMT	AT10	10	101	1010
1050AT10PUEMT	AT10	10	105	1050
1080AT10PUEMT	AT10	10	108	1080
1100AT10PUEMT	AT10	10	110	1100
1150AT10PUEMT	AT10	10	115	1150
1210AT10PUEMT	AT10	10	121	1210
1250AT10PUEMT	AT10	10	125	1250
1280AT10PUEMT	AT10	10	128	1280
1300AT10PUEMT	AT10	10	130	1300

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм
1320AT10PUEMT	AT10	10	132	1320
1350AT10PUEMT	AT10	10	135	1350
1360AT10PUEMT	AT10	10	136	1360
1400AT10PUEMT	AT10	10	140	1400
1420AT10PUEMT	AT10	10	142	1420
1480AT10PUEMT	AT10	10	148	1480
1500AT10PUEMT	AT10	10	150	1500
1600AT10PUEMT	AT10	10	160	1600
1700AT10PUEMT	AT10	10	170	1700
1800AT10PUEMT	AT10	10	180	1800
1940AT10PUEMT	AT10	10	194	1940