



УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ «ГЕВ»



Эластичный зубчатый элемент из полиуретана (зеленый цвет) - "64 Shore D"

- Нормальный угол кручения 3,2°
- Максимальный угол поворота 5°
- Рабочая температура от -40° до +125°

| Описание | Артикул | Кол-во лепестков (лучей) | Максимальная скорость вращения | Крутящий момент | Максимальный крутящий момент | Момент инерции |
|------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| | | | Об/мин | Нм | Нм | Нм |
| GEB 19-24 | GBV19EMT | 6 | 14000 | 21 | 42 | 5,5 |
| GEB 24-32 | GBV24EMT | 8 | 10600 | 75 | 150 | 19,5 |
| GEB 28-38 | GBV28EMT | 8 | 8500 | 200 | 400 | 52 |
| GEB 38-45 | GBV38EMT | 8 | 7100 | 405 | 810 | 105 |
| GEB 42-55 | GBV42EMT | 8 | 6000 | 560 | 1120 | 145 |
| GEB 48-60 | GBV48EMT | 8 | 5600 | 655 | 1310 | 170 |
| GEB 55-70 | GBV55EMT | 8 | 4750 | 825 | 1650 | 215 |
| GEB 65-75 | GBV65EMT | 8 | 4250 | 1175 | 2305 | 305 |
| GEB 75-90 | GBV75EMT | 10 | 3550 | 2410 | 4820 | 325 |
| GEB 90-100 | GBV90EMT | 10 | 2800 | 4500 | 9000 | 1170 |