





МУФТЫ КУЛАЧКОВЫЕ «GE» С ГОТОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ



Тип А



Материал: Сталь (St)

Тип	Артикул	Кол-во кулачков полумуфты	d мм	B мм	K мм	Тип болта
GE 38-45	GE038A24EMT	4	24	8±0,018	27,3	M6x16
GE 38-45	GE038A25EMT	4	25	8±0,018	28,3	M6x16
GE 38-45	GE038A28EMT	4	28	8±0,018	31,3	M6x12
GE 38-45	GE038A30EMT	4	30	8±0,018	33,3	M6x12
GE 38-45	GE038A32EMT	4	32	10±0,018	35,3	M8x12
GE 38-45	GE038A35EMT	4	35	10±0,018	38,3	M8x12

Тип В



Материал: Сталь (St)

Тип	Артикул	Кол-во кулачков полумуфты	d мм	B мм	K мм	Тип болта
GE 38-45	GE038B38EMT	4	38	10±0,018	41,3	M8x16
GE 38-45	GE038B40EMT	4	40	12±0,0215	43,3	M10x12
GE 38-45	GE038B42EMT	4	42	12±0,0215	45,3	M10x12
GE 38-45	GE038B45EMT	4	45	14±0,0215	48,8	M12x12



УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ GEB 38-45



Описание	Цвет	Артикул	Кол-во лепестков (лучей)	Максимальная скорость вращения Об/мин	Крутящий момент Нм	Максимальный крутящий момент Нм	Момент инерции Нм
GEB 38-45	черный	ELN038EMT	8	7100	235	470	61,0
GEB 38-45	зеленый	GBV38EMT	8	7100	405	810	105
GEB 38-45	красный	ELR038EMT	8	7100	325	650	85,0
GEB 38-45	желтый	ELG038EMT	8	7100	190	380	49,0